

Пояснения к пиктограммам и системе кодирования

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Область применения	Типичные примеры	Другие пиктограммы			
	Стабильные конструкции	Окна, наружные двери, зимние садовые конструкции			
	Полустабильные конструкции	Элементы из древесины в готовых конструкциях • Высококачественная профилированная доска • Шпунтовая/фронтонная доска • Стоечно-ригельные конструкции, клееный многослойный брус, обрешетины, стропила, наружные ворота, балочные конструкции, складные ставни, загородные и садовые домики, высококачественные садовые конструкции и фасадные панели из древесины			
	Нестабильные конструкции	Простые садовые деревянные конструкции (разделительные решётки, ограждения, беседки, навесы для автомобилей, дощатые настилы и т.п.), детские игровые конструкции, навесы, конструкции для животных, простые системы из профилированной доски, обшивка стен, опалубка, террасы, деревянный пол			
			Водоразбавимое покрытие		Воздушное/безвоздушное распыление
			С содержанием растворителя		Распыление с помощью оборудования высокого/низкого давления
			Окунание		Окрашивание кистью
			Автоматическое окунание		Нанесение щёточным окрасочным оборудованием
			Облив		EN 599
			EN 71-3		КОМО 32995, 33199
			КОМО 32995		КОМО 33199
			Соотношение компонентов		Разбавитель
			Колеруется		Шпатлевание
			Установка типа «Vacumat»		

Новая система кодировки покрытий

Пример: RUBBOL® WF 3XXX - YY - ZZ

Основная информация	Тип продукта – XXX	Метод нанесения – YY*	Степень глянца ZZ	при 60°
S Покрытие с содержанием растворителя	1000 Укрывистый грунт	1 Окунание	Супермат	00-05
W Водоразбавимое покрытие	2000 Укрывистое промежуточное покрытие	2 Облив	Мат	06-14
P Грунт	3000 Укрывистое финишное покрытие	3 Распыление	Полумат	15-25
M Промежуточное покрытие	4000 Герметики	4 Окрашивание кистью	Полуглянец	26-49
F Финишное покрытие	5000 Лессирующий грунт	5 Нанесение щёточным оборудованием	Глянец	50-84
H Отвердитель	6000 Лессирующее промежуточное покрытие	6 Использование установки типа «Vacumat»	Высокий глянец	85-100
T Разбавитель	7000 Лессирующее финишное покрытие	7 Шпатлевание		
V Другое	8000 Отвердитель, разбавитель, присадки	8 Облив		
	9000 Лессирующее финишное покрытие	9 Использование установки с валиками		

* При наличии более двух методов нанесения используется только код двух основных методов.

Старая система кодировки покрытий

Пример: CETOL® WF 1XX

Основная информация	Тип продукта – XX
S Покрытие с содержанием растворителя	100 Укрывистый грунт
W Водоразбавимое покрытие	200 Укрывистое промежуточное покрытие
P Грунт	300 Укрывистое финишное покрытие
M Промежуточное покрытие	400 Герметики
F Финишное покрытие	500 Лессирующий грунт
H Отвердитель	600 Лессирующее промежуточное покрытие
T Разбавитель	700 Лессирующее финишное покрытие
V Другое	800 Отвердитель, разбавитель, присадки
	900 Лессирующее финишное покрытие