

ДЫМО и ТЕПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
РУЧНЫЕ ФРАМУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ
GEZE OL90 N
ОПИСАНИЕ



Область применения

- только для вертикально встроенных прямоугольных окон с откидными, подвесными, вращающимися и среднеповоротными створками, открываемыми внутрь, из дерева, пвх или металла
- высота наплава 0-25 мм
- макс. вес створки 80 кг
- только для сухих внутренних помещений
- возможна автоматизация открывания за счёт линейного электропривода E212

Техническое описание

- Требуемое место сверху на раме: 19-27мм
 - Общая ширина створки (мм)* / Количество ножниц / Максимальный вес кг/м²:

380-1200	1	30
1201-2400	2	30
2401-3600	3	25
 - Высота створки: мин. 250 мм
 - Ширина открывания макс.: 170 мм
 - Ход прибора: 54 мм
 - Вес створки макс
 - Удельный вес макс.: ширина створки: 380 - 2400 мм: 30 кг/м²; 2400 - 3600 мм: 25 кг/м²
- *) максимальная ширина створки зависит от удельного веса и способа приведения в действие. дополнительная информация приводится на соответствующем монтажном чертеже.

