

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ МОНТАЖА

Герметик паропроницаемый (наружный) «COMPACT»



COMPACT®

Однокомпонентный акриловый герметик белого цвета

Акриловый герметик «COMPACT» – паропроницаемый монтажный герметик для внешней герметизации монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций согласно ТКП 45-3.02-223-2010. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций, оконных, дверных блоков и витражей, снаружи помещения для защиты и вентиляции монтажного шва.



- **готов к применению;**
- **высокая паропроницаемость;**
- **хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу;**
- **устойчивость к деформации, воздействию климатических факторов и к УФ-излучению;**
- **экологически чистый и безопасный продукт;**
- **температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С;**
- **возможны работы при отрицательных температурах;**
- **диапазон нанесения герметика от -18 °С до +35 °С.**

ВНИМАНИЕ! Особенности монтажа: наличие капель влаги недопустимо.

Нельзя наносить герметик во время дождя и снега!

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка
GPPV COMPACT	Герметик паропроницаемый белый (п/в 5 л/7 кг)	ведро	90 (поддон)
GPP COMPACT	Герметик паропроницаемый белый (ф/п 0,6 л/0,9 кг)	шт.	12 (коробка)

Герметик пароизоляционный (внутренний) «COMPACT»



COMPACT®

Однокомпонентный акриловый герметик белого цвета

Акриловый герметик «COMPACT» – пароизоляционный монтажный герметик для внутренней герметизации монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций согласно ТКП 45-3.02-223-2010. Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций, оконных, дверных блоков и витражей, внутри помещения для защиты и пароизоляции монтажного шва.



- **готов к применению;**
- **высокая пароизоляция;**
- **хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу;**
- **устойчивость к деформации, воздействию климатических факторов и к УФ-излучению;**
- **экологически чистый и безопасный продукт;**
- **температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С;**
- **возможны работы при отрицательных температурах;**
- **диапазон нанесения герметика от -18 °С до +35 °С.**

ВНИМАНИЕ! Особенности монтажа: наличие капель влаги недопустимо.

Нельзя наносить герметик во время дождя и снега!

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка
GPIV COMPACT	Герметик пароизоляционный белый (п/в 5 л/7 кг)	ведро	90 (поддон)
GPI COMPACT	Герметик пароизоляционный белый (ф/п 0,6 л/0,9 кг)	шт.	12 (коробка)