

НАРУЖНЫЕ ЛЕНТЫ, ПСУЛ



«ПСУЛ Praktik 50S»

Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента

Лента «ПСУЛ Praktik 50S» предназначена для установки оконных и дверных блоков при устройстве трехслойной изоляции в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223-2010. Защищает монтажный шов от атмосферных воздействий, обеспечивает испарение влаги из шва наружу.

Praktik

Условное обозначение лент «ПСУЛ Praktik 50S»:

«ПСУЛ 50 S 15/30 PR», где
50S PR – марка ленты
15 – ширина клеевого слоя, мм
30 – толщина в свободном состоянии, мм

- + химически нейтрален;
- + не подвержен влиянию плесени и грибов;
- + остается эластичным в широком диапазоне температур;
- + показатели адгезии выше требований ТКП 45-3.02-223-2010;
- + высокая устойчивость к воздействию внешних природных факторов, к УФ-излучению, деформациям и старению;
- + предел водонепроницаемости, не менее 500 Па.

артикул

наименование

ед. изм.

упаковка

ПСУЛ 50 S 20/40 PR

ПСУЛ Praktik 50S 20/40 тём. антр. рул. 5 м

МП

75

ПСУЛ 50 S 15/30 PR

ПСУЛ Praktik 50S 15/30 тём. антр. рул. 5 м

МП

100



«Praktik CD»

Гидроизоляционная, диффузионная самоклеящаяся лента

Гидроизоляционная, диффузионная лента является материалом наружного слоя монтажного шва светопрозрачных конструкций в оконных и дверных блоках, в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223-2010. Позволяет защитить монтажный шов от влаги и обеспечивает его вентиляцию. Устанавливается снаружи по периметру, под отлив, а также в любых строительных швах и стыках.

Praktik

Условное обозначение лент «ПСУЛ Praktik CD»:

«ПСУЛ CD 70 L PR», где
CD 70 L PR – марка ленты
70 – ширина ленты, мм
1,5 – толщина бутила, мм

- + не впитывает влагу и не разлагается;
- + легко монтируется на поверхности со сложным рельефом;
- + не требует нагрева при установке;
- + температура эксплуатации от -60 °C до +90 °C;
- + минимальная температура монтажа с бутиловыми слоями -15 °C.

ВНИМАНИЕ! Особенности монтажа: лента выдерживает УФ-излучение не более 14 дней, далее разрушается. НЕОБХОДИМО ПРИКРЫВАТЬ!.

артикул

наименование

ед. изм.

упаковка

CD 70 L PR

Лента наруж. паропрониц. 70*1,5 мм (CD) рул. 25 м

МП

100

CD 100 L PR

Лента наруж. паропрониц. 100*1,5 мм (CD) рул. 25 м

МП

75

CD 120 L PR

Лента наруж. паропрониц. 120*1,5 мм (CD) рул. 25 м

МП

50

CD 150 L PR

Лента наруж. паропрониц. 150*1,5 мм (CD) рул. 25 м

МП

50