

Металлический рамный дюбель



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для простого и экономичного крепежа оконных и дверных рам из дерева, пластика и алюминия. В первую очередь используется в основаниях из бетона, кирпичной кладки, строительного камня, газобетона. Состоит из внешней гильзы и шурупа с распорным конусом. При надевании винта конус входит в гильзу дюбеля, расширяет ее и закрепляется в отверстии.



- надежное и быстрое крепление оконных и дверных рам;
- предотвращает подтягивание оконной рамы против основания;
- возможно дистанционное крепление без напряжения;
- оцинкованная оболочка дюбеля защищает от коррозии;
- фиксация конуса.



Заглушка белая для дюбеля рамного и шурупа по бетону

Арт. 388.714/1000

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка	коробка
MF 10X72	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x72	шт.	100	600
MF 10X92	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x92	шт.	100	600
MF 10X112	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x112	шт.	100	400
MF 10X132	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x132	шт.	100	400
MF 10X152	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x152	шт.	100	400
MF 10X182	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x182	шт.	100	300
MF 10X202	Дюбель рамный металлический, PZ3, 10x202	шт.	100	300


Инструкция по монтажу



1
Пробурить отверстие



2
Забить анкер в отверстие



3
Затянуть крепление соответствующим моментом затяжки



4
Установить декоративную крышку