



Наличник ПВХ ПЖ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для защиты и декоративной отделки окон или дверей, как внутри помещения, так и снаружи. Широко используются в загородном коттеджном и дачном строительстве или при их отделке. Применяются наличники в монтажах оконных и дверных блоков в вариантах без четвертной системы проемов.

- +** *устойчивость к воздействию ультрафиолета, влаги, низким температурам;*
- скрытая система монтажа с использованием ниппелей;*
- монтаж на гладкой поверхности (ПВХ-конструкции) производится без предварительной очистки поверхности;*
- диапазон температур для монтажа от -20 °C до +35 °C, без нагревания поверхности;*
- наличник и ниппели можно использовать несколько раз без потери ими своих свойств;*
- монтаж на любой поверхности (дерево, бетон, кирпич);*
- внутренняя система кабель-каналов (можно скрыть провода телекоммуникаций);*
- легкий монтаж;*
- простота в уходе;*
- заявленная ширина не менее 80 мм, 60 мм, 40 мм.*

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка
H40/9006	Наличник ПВХ ПЖ 40 мм белый, 6,5 метра	шт.	10
H60/9006	Наличник ПВХ ПЖ 60 мм белый, 6,5 метра	шт.	10
H80/9006	Наличник ПВХ ПЖ 80 мм белый, 6,5 метра	шт.	10

