

СПРЕИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



400 мл (382 г)
упаковка 12 штук

greenteQ

Спрей цинковый серый greenteQ

Арт. 180.025/2004

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: спрей имеет широкий спектр применения – в промышленности, ремеслах, оконном производстве – везде, где это необходимо для защиты металлов от коррозии. Продукт обеспечивает отличную и долговечную защиту от коррозии металлических поверхностей. Прекрасно подходит для восстановления поврежденных слоев цинка, легко наносить последующие слои без дополнительной грунтовки. Используемые соединения цинка содержат до 99% чистого цинка. Также обеспечивает надежную защиту для сверления, сварки и резки участков, и может служить грунтовкой на компонентах машин и оборудования, которые постоянно подвергаются воздействию погодных условий.

- +
- создает быстросохнущее, гладкое, беспоровое покрытие;
- подходит для точечной сварки;
- устойчивость к температурам до 500 °C;
- высокая устойчивость к загрязнению и воде;
- двойная защита от погодных условий;
- отличная адгезия ко всем металлическим поверхностям;
- чрезвычайно низкое потребление;
- возможность нанесения последующих слоев без грунтовки (но делать тесты следует самостоятельно!);
- быстросохнущий.



400 мл (284 г)
упаковка 20 штук

greenteQ

Спрей цинковый серебристый greenteQ

Арт. 217.272/0850

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: спрей обеспечивает идеальную защиту от коррозии металлов и металлических поверхностей за счет беспорового, гладко-глянцевого покрытия. Благодаря отличной адгезии и высокой стойкости к истиранию, он является идеальной грунтовкой для поверхностей, подверженных воздействию погодных условий и воды. Идеально подходит для ремонта поврежденных слоев цинка, включая сверление, резку, сварку или сварочные участки. Обеспечивает защиту от коррозии. На высохшую поверхность цинка, лаковое покрытие может быть нанесено без предварительной грунтовки.

- +
- создает быстросохнущее, гладкое, беспоровое покрытие с хорошими адгезивными свойствами и высокой стойкостью к истиранию;
- устойчив к высоким температурам до +900 °C;
- устойчив к грязи и воде – с высокой степенью блеска;
- цвет покрытия идентичен свежеоцинкованным металлам;
- возможность сварки благодаря высокому содержанию цинка;
- цинковый слой можно лакировать без использования грунтовки (впрочем, рекомендуется провести тест!).