

Спиральные удлиненные сверла greenteQ HSS-G DIN340



greenteQ

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали (HSS) и отшлифованы из цельного металла, что придает им высокую стойкость к поломке и хорошие свойства по удалению стружки. Сопротивление бурению снижается за счет специально отшлифованной режущей части (точка раскола). Благодаря этому сверло имеет длительный срок службы и быстро сверлит.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: сверление стали, различных типов графита из чугуна, бронзы, латуни, алюминия и пластмасс.

- +** высокая точность размеров для сверления отверстий;
- прецизионная шлифовка из цельного металла;
- легкое центрирование на гладких и изогнутых поверхностях;
- высокая скорость сверления;
- высокая устойчивость к поломке и длительный срок службы;
- отличное удаление стружки снижает риск заклинивания;
- наименьшее радиальное биение.

артикул	наименование	ед. изм.	упаковка
217.269/6129	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 3,0x66x100	шт.	10
217.269/6130	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 3,2x69x106	шт.	10
217.269/6131	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 3,5x73x112	шт.	10
217.269/6132	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 4,0x78x119	шт.	10
217.269/6133	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 4,2x78x119	шт.	10
217.269/6134	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 4,5x82x126	шт.	10
217.269/6135	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 5,0x87x132	шт.	10
217.269/6136	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 5,5x91x139	шт.	10
217.269/6137	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 6,0x91x139	шт.	10
217.269/6138	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 6,5x97x148	шт.	10
217.269/6139	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 8,0x109x165	шт.	10
217.269/6140	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 8,5x109x165	шт.	10
217.269/6141	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 9,0x115x175	шт.	10
217.269/6142	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 9,5x115x175	шт.	10
217.269/6143	Сверло greenteQ HSS-G long DIN340 10,0x121x184	шт.	10

